

FICHA TÉCNICA

SUTURAS QUIRURGICAS POLIPROPILENO



SUTURAS NO ABSORBIBLES

DESCRIPCIÓN

POLIPROPILENO Es una sutura quirúrgica de material no absorbible uniforme y homogénea. La hebra se mantiene flexible y suave por tiempo prolongado, reduciendo el riesgo de quiebre o ruptura de la hebra. Está provisto de aguja de acero inoxidable de uso quirúrgico compatible con los tejidos del cuerpo impidiendo la aparición de reacciones del tipo alérgica o inflamatoria. Mantiene su dureza y flexibilidad.

MARCA

SUTUMED

PAÍS DE ORIGEN

PERÙ

TIPO DE ABSORCIÓN

NO ABSORBIBLE

INDICACIONES DE USO

Suuso en cierre general, cardiovascular, herniorrafía, cirugía plástica/reconstructiva, cirugía oftálmica, neurocirugía, ligaduras en tejidos blandos en genera, urología y en cirugías enpediatría.

PRESENTACIÓN

- Combinación de hilo con 1, 2 o sin aguja de acero Inoxidable.
- Disponibles en cajas de 12 unidades.

ESTRUCTURAS

MONOFILAMENTO

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno

COLOR

AZUL

CALIBRE

10-0 a 0 USP

REFERENCIA

REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
17 mm	Azul	70cm	
A		A	0 / 6-0
48 mm		90 cm	

REVERSO CORTANTE

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
20 mm	Azul	45 cm	
A	Incoloro	A	11-0 / 0
36 mm		75 cm	

REVERSO CORTANTE RECTA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
17 mm	Azul	70 cm	
A	Incoloro	A	0 / 6-0
48 mm		90 cm	

ESPATULADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
6,2 mm	Azul	20cm	
A	Incoloro	A	5-0 / 8-0
8 mm		45 cm	

Certificaciones

La Sutura de POLIPROPILENO cumple los requisitos de EN 13018, ISO 11135, ISO 11607-1, ISO 10993-3, ISO 10993-5, ISO 10993-6, ISO 10993-7, ISO 10993-10, ISO 10993-11, ISO 10993-12, 11737-1, ISO 11737-2, ISO 14971, FEUM vigente, USP vigente, EP vigente, EN 13018, ISO 7153, AISI-

SAE, ASTM F1089-18, ASTM F2475-20, ISO 13485: 2016, ISO 9001:2015. FDA